

### Univerzální Tristop<sup>®</sup>-válec s IBV ještě hospodárnější

Stejně jako se při montáži vozidla přistupuje na stále kratší montážní časy, je i při zpravidla neočekávaných opravách důležité mít rychle při ruce tu správnou náhradu. Vozidlo s defektem musí být brzy schopno pokračovat dále v jízdě.

Nikdo si ale nemůže dovolit přeplnit sklad mnoha válci různých provedení – jen pro klasické brzdy existuje přes tisíc variant. Z tohoto důvodu nabízíme již několik let úspěšně univerzální varianty. Zkušené servisy převedou v krátké době požadovaný typ na potřebnou náhradní variantu a vyvarují se tímto dlouhých prostojů vozidla.

Kromě přizpůsobení délky pístnice a natočení kovové spony nebo pružinové části bylo třeba rovněž dbát polohy trubky vyrovnávání tlaku.

#### Nyní s IBV (Integrovaný vyrovnávací ventil)

Vyrovnávací ventil integrovaný ve válci činí trubku vyrovnávání tlaku mezi membránovou a pružinovou částí zbytečnou. Toto je vlastně dvojnásobná výhoda univerzálního Tristop<sup>®</sup>-válce:

- **Menší požadavky na přizpůsobení** – poloha vyrovnávací trubky již nemusí být zohledňována.
- **Větší variabilita** – díky většímu rozsahu nastavení může být nahrazeno více variant.



Díky IBV je použití univerzálních typů takto jednodušší a ještě úspěšnější. Navíc jsme výrobní program obohatili o další velikosti; skoro všechny jsou v provedení IBV.

V příložené tabulce najdete přehled WABCO objednacích čísel a jmenovitých hodnot.

Tiskovina „Univerzální Tristop<sup>®</sup>-válec pro klasickou bubnovou brzdou“ se t. č. zpracovává a bude Vám v krátké době k dispozici. Zde najdete rady k přizpůsobení náhradních přístrojů a tabulku s univerzálním typem hodícím se k originálu.

Informujte se u Vašeho WABCO partnera.

# WABCO

# SERVICE

## Marktinformation<sup>004</sup>

Typ	IBV	Universal-Tristop®-Zylinder	Anschluß Gewinde	Gewinde Kolbenstange	Löse-druck (bar)	Hub Betriebs-bremse	Hub Feder-Speicher	Länge Kolbenstange	Bemerkungen
12/12		925 455 001 0	M 16x1,5	M 14x1,5	4,8	45	45	214	Befestigungsmuttern M 12x1,5
12/16		925 455 200 0	M 16x1,5	M 14x1,5	4,6	57	57	203	
14/24	x	925 498 105 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	4,9	57	57	253	
16/16	x	925 494 107 0	M 16x1,5	M 14x1,5	4,9	57	57	203	
16/24	x	925 494 041 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	5,1	57	57	250	
16/24	x	925 494 108 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	5,1	57	57	250	Scheibenabdichtung
16/24	x	925 494 755 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	5,5	57	57	250	Scheibenabdichtung
20/20		925 450 040 0	M 16x1,5	M 16x1,5	5,1	57	57	250	
20/24	x	925 490 100 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	5,1	57	57	250	Scheibenabdichtung
20/24	x	925 490 102 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	4,9	65	65	250	Scheibenabdichtung
20/24	x	925 490 755 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	5,5	57	57	250	Scheibenabdichtung
20/24	x	925 490 925 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	5,1	57	57	250	
20/30	x	925 490 101 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	5,1	57	57	245	
20/30	x	925 490 121 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	5,1	57	57	245	Scheibenabdichtung
24/16		925 451 800 0	M 16x1,5	M 16x1,5	4,6	57	57	245	
24/16	x	925 491 100 0	M 16x1,5	M 16x1,5	5,1	65	65	245	
24/24	x	925 491 141 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	5,1	57	57	250	
24/24	x	925 491 142 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	5,1	57	57	250	Scheibenabdichtung
24/24	x	925 491 110 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	4,9	65	65	250	Scheibenabdichtung
24/24	x	925 491 112 0	3/8" NPTF	5/8"-18UNF-2A	4,9	65	65	250	Scheibenabdichtung
24/24	x	925 491 755 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	5,5	57	57	250	Scheibenabdichtung
24/30	x	925 491 143 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	5,1	65	65	250	
24/30	x	925 491 111 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	4,9	65	65	250	Scheibenabdichtung
27/16		925 459 200 0	M 16x1,5	M 16x1,5	4,6	57	57	250	
27/24	x	925 499 000 0	M 16x1,5	M 16x1,5	5,1	65	65	250	
27/30	x	925 499 001 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	5,1	65	65	250	
27/30	x	925 499 002 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	5,1	65	65	250	Scheibenabdichtung
30/24	x	925 492 207 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	4,9	65	65	250	Scheibenabdichtung
30/24	x	925 492 100 0	M 16x1,5	M 16x1,5	5,5	65	65	250	Scheibenabdichtung
30/24	x	925 492 101 0	M 16x1,5	M 16x1,5	5,1	65	65	250	Scheibenabdichtung
30/30	x	925 492 205 0	3/8" NPTF	5/8"-18UNF-2A	5,1	65	65	250	Scheibenabdichtung
30/30	x	925 492 206 0	1/4" NPTF	5/8"-18UNF-2A	5,1	65	65	250	Scheibenabdichtung
30/30	x	925 492 102 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	5,1	65	65	250	
30/30	x	925 492 103 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	5,1	65	65	250	Scheibenabdichtung
36/30		925 323 130 0	M 16x1,5	M 16x1,5	5,1	76	76	217	
36/36		925 453 200 0	M 16x1,5	M 16x1,5	5,7	76	67	184	
30/30	x	925 492 103 0	M 16x1,5 )'	M 16x1,5	5,1	65	65	250	Scheibenabdichtung
36/30		925 323 130 0	M 16x1,5	M 16x1,5	5,1	76	76	217	
36/36		925 453 200 0	M 16x1,5	M 16x1,5	5,7	76	67	184	